

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|
| LE | Leistungserklärung Nr. SSG01-BS-1340-RH | | | SEESTEINER AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR | |
| Formulare SSG | | | | Rev. 01.01.2019 | |
| 1 | Bordsteine aus Beton mit rauher Oberseite | | | | |
| 2 | ÖNORM EN1340 | | | | |
| 3 | Verwendung als Einfassungen im Freien, in Räumen und auf Dächern | | | | |
| 4 | Hersteller Seesteiner GmbH Römerweg 3 A-8434 Tillmitsch | | | | |
| 5 | Bevollmächtigter: Bernd Bach, Tel.: 0043 (0)3452 824 26-129, Fax: 0043 (0)3452 824 26-158, E-Mail: bernd.bach@seesteiner.at | | | | |
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 | | | | |
| 7 | Freiwillige Angabe: Die Produkte und die Werkseigene Produktionskontrolle werden durch die akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle des Laboratorium für Betontechnologie und Bodenprüfung der MAGINDAG-Rohstoff GmbH nach ÖNORM B3256 fremdüberwacht | | | | |
| Erklärte Leistung | | | | | |
| Wesentliche Merkmale | | Leistung | | | Harmonisierte technische Spezifikationen |
| | | als Bodenbelag im Freien | als Bodenbelag in Räumen | als Bodenbelag auf Dächern | |
| 9 | Brandverhalten | - | Klasse A1 | - | 96/603/EG |
| | Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | - | - | ausreichend | 2000/553/EG |
| | Freisetzung von Asbest | nicht gegeben | nicht gegeben | nicht gegeben | ÖNORM EN 1340:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258 |
| | Spaltzugfestigkeit | erfüllt | erfüllt | - | |
| | Gleit-/Rutschwiderstand | ausreichend | ausreichend | - | |
| | Dauerhaftigkeit der Festigkeit | ausreichend | ausreichend | - | |
| | Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes | NPD No Performance Determined | NPD No Performance Determined | - | |
| | Witterungswiderstand1) | Klasse 3 (D) | - | - | |
| | Wärmeleitfähigkeit | - | $\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$ | - | |
| 10 | Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Bernd Bach, Geschäftsführer Name und Funktion Tillmitsch, 01.01.2019 Ort und Datum der Ausstellung | | | | Unterschrift |

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1340:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.