

<b>LE</b>	<b>Leistungserklärung</b> Nr. SSG01-RL1340-RH	<b>SEESTEINER</b> AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR		
Formulare SSG		Rev. 01.01.2019		
1	<b>Randlesiten aus Beton mit rauher Oberseite</b>			
2	ÖNORM EN1340			
3	Verwendung als Einfassungen im Freien, in Räumen und auf Dächern			
4	Hersteller <b>Seesteiner GmbH</b> <b>Römerweg 3</b> <b>A-8434 Tillmitsch</b>			
5	Bevollmächtigter: Bernd Bach, Tel.: 0043 (0)3452 824 26-129, Fax: 0043 (0)3452 824 26-158, E-Mail: bernd.bach@seesteiner.at			
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>			
7	<b>Freiwillige Angabe:</b> Die Produkte und die Werkseigene Produktionskontrolle werden durch die akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle des Laboratorium für Betontechnologie und Bodenprüfung der MAGINDAG-Rohstoff GmbH nach <b>ÖNORM B3256 fremdüberwacht</b>			
<b>Erklärte Leistung</b>				
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>			<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>
	<b>als Bodenbelag im Freien</b>	<b>als Bodenbelag in Räumen</b>	<b>als Bodenbelag auf Dächern</b>	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1340:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
Witterungswiderstand1)	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  <b>Bernd Bach, Geschäftsführer</b> Name und Funktion  Tillmitsch, 01.01.2019 Ort und Datum der Ausstellung			
 <b>SEESTEINER</b> AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR 8434 Tillmitsch · Römerweg 3 Tel.: 03452 / 824 26-0 · Fax DW 112 www.seesteiner.at · office@seesteiner.at				

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1340:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.