



## FLORAKORB




Format in cm:



48/36



48/36



48/18

Optik:

Farbe: grau

Oberfläche: betonrau

Anwendung: Böschungen, Hangbefestigungen

Technische Daten:	Format cm	Stein- höhe cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m <sup>2</sup>	Palettierung			Gewicht	
					Stk/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
Midi H-Stein	48/36	16	-	17,3* 12,00**	36	3	6	34,4	1.258
Midi U-Stein	48/36	16	-	17,3* 12,00**	24	2	6	34,4	846
Midi C-Halbstein	48/18	16	-	-	72	-	6	24,6	1.791

Bauphysikalische Angaben: Frostbeständig  
Seesteiner Böschungssteine werden permanent eigen überwacht.  
Siehe auch FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at)

Verlegehinweise: Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.  
Download der Versetzanleitungen für Innen- und Außenecklösungen unter [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at).

Lieferung: Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonstiges: \* Vollmauer  
\*\* Gittermauer

## PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf [www.seesteiner.at](http://www.seesteiner.at).

<b>Belastbarkeit</b>	Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.		
	 begehbar	 PKW befahrbar	 LKW befahrbar*
<b>Oberfläche:</b>	Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.		
	 beton-rau	 gerumpelt	 gespalten
	 geschliffen	 gestrahlt	 imprägniert
<b>System:</b>	 Mehrformat	 System Seesteiner	 VG5
<b>Einsatzbereiche:</b>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Einfahrt, Straße Weg             </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Plätze &amp; Flächen             </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Terrasse &amp; Pool             </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Rand- begrenzung             </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Mauer, Zaun &amp; Stufen             </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Hang &amp; Böschung             </div> <div style="width: 33%; text-align: center;">                  Gestaltung             </div> </div>		
<b>CE-Kriterien:</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  </div> <div>                 Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.             </div> </div>		

\*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.