SEESTEINER AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

PFLASTERPLATTE

SUAVE Fugenstein 6cm

Format in cm:



24/16

Optik:

Farbe: anthrazit-meliert, muschelkalk, orient, sandstein-meliert

Oberfläche: beton-rau, colorflow

Sichtkante: mit Fase, mit 8mm Fuge

Anwendung:

Zufahrten, Parkplätze, Carports, Innenhöfe, Gartenwege, Vorplätze, Gehwege, Gehsteige, Parkanlagen, Schulhöfe,...

Belastungstabelle:

Zu Fuß	PKW	LKW
Ja	Ja	Nein
Bei normgerechtem Einbau.		

Technische Daten:

Format cm	Stein-dicke cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m²	Palettierung			Gewicht	
				Stk/Pal	m²/Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
24/16	6	5*	26,04	250	9,6	10	5,1	1.295

*Sickerfugenbreite 8-10mm

Bauphysikalische Angaben:

Witterungswiderstand, Spaltzugfestigkeit, Abriebwiderstand, Rutschsicherheit, Maßgenauigkeit und Abschleifverlust gemäß EN1339.
Seesteiner Betonpflasterplatten werden gemäß EN1339 fremd- und permanent eigenüberwacht.
Siehe auch VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01, sowie auch die ÖNORM B2214.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonstiges:

SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit

Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.


begehbar


PKW befahrbar


LKW befahrbar*

Oberfläche:

Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.


beton-rau


gerumpelt


gespalten


geschliffen


gestrahlt


mit Basisschutz

System:


Mehrformat


System Seesteiner



VG5

Einsatzbereiche:


Einfahrt, Straße Weg


Plätze & Flächen


Terrasse & Pool


Rand-begrenzung


Mauer, Zaun & Stufen


Hang & Böschung


Gestaltung

CE-Kriterien:



Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.