


SUAVE Mauerstein



Format in cm:



45/22,5/12

Optik:

Farbe: anthrazit-meliert, muschelkalk, orient, sandstein-meliert

Oberfläche: betonrau, colorflow

Sichtkante: mit Fase

Anwendung: Mauern, Abgrenzungen, kleine Böschungen

Technische Daten:

| Format cm | Stein- höhe cm | Fugenbreite mm | Bedarf Stk/m ² | Palettierung | | | Gewicht | |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| | | | | Stk/Pal | m ² /Pal | Lagen/Pal | Kg/Stk | Kg/Pal |
| 45/22,5 | 12 | - | - | 48 | - | 6 | 28,2 | 1.374 |

Bauphysikalische Angaben:

Frostbeständig
Seesteiner Mauersteine werden permanent eigen überwacht.
Siehe auch FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise: Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.

Lieferung: Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Belastbarkeit | Voraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau. | | |
| |  begehbar |  PKW befahrbar |  LKW befahrbar* |
| Oberfläche: | Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt. | | |
| |  beton-rau |  gerumpelt |  gespalten |
| |  geschliffen |  gestraht |  imprägniert |
| System: |  Mehrformat |  System Seesteiner |  VG5 |
| Einsatzbereiche: |  Einfahrt, Straße Weg |  Plätze & Flächen |  Terrasse & Pool |
| |  Rand- begrenzung |  Mauer, Zaun & Stufen |  Hang & Böschung |
| |  Gestaltung | | |
| CE-Kriterien: | <div style="display: flex; align-items: center;">  Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert. </div> | | |

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.