

SUAVE Zaun



Format in cm:



44/22/22
Normalstein



22/22/22
Halbstein



52/30/5
Abdeckplatte

Optik:

Farbe: anthrazit-meliert, muschelkalk, orient, sandstein-meliert

Oberfläche: beton-rau, colorflow

Sichtkante: mit Fase

Anwendung:

Zäune, Mauern, kleine Böschungen, Abgrenzungen

Technische Daten:

	Raster- maß cm	Stein- höhe cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m ²	Palettierung			Gewicht	
					Stk/Pal	m ² /Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
Normalstein	44/22	22	-	10,33	40	3,87	5	25,5	1.040
Halbstein	22/22	22	-	20,66	80	3,87	5	13	1.060
Abdeckplatte	52/30	5	-	1,92	36	18,75	12	18	668

Bauphysikalische
Angaben:

Frostbeständig
Seesteiner Zaun- und Hohlblocksteine werden permanent eigen überwacht.
Siehe auch VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.
Download der Verlegeanleitung unter www.seesteiner.at.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonstiges:

Füllbeton Bedarf: ca. 75 Liter/m²

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit

Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.



begehrbar



PKW befahrbar



LKW befahrbar*

Oberfläche:

Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.



beton-rau



gerumpelt



gespalten



geschliffen



gestrahlt



imprägniert

System:



Mehrformat



System Seesteiner



VG5

Einsatzbereiche:



Einfahrt, Straße
Weg



Plätze &
Flächen



Terrasse &
Pool



Rand-
begrenzung



Mauer, Zaun
& Stufen



Hang &
Böschung



Gestaltung

CE-Kriterien:



Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.