


VERONA Classic Zaun



Format in cm:



40/20/15
Normalstein




40/20/15
Normalstein



40/20/15
Normalstein



20/20/15
Halbstein



50/30/6
Abdeckplatte

Optik:

Farbe: anthrazit-meliert, sandstein, muschelkalk

Oberfläche: gespalten

Sichtkante:

Anwendung:

Zäune, Mauern, kleine Böschungen, Abgrenzungen

Technische Daten:	Raster- maß cm	Stein- höhe cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m ² /LFM	Palettierung			Gewicht	
					Stk/Pal	m ² /LFM/Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
Normalstein 2 seitig gesp.	40/20	15	-	16,7	72	4,31	6	17,5	1.280
Normalstein 3 seitig gesp.	40/20	15	-	16,7	72	4,31	6	17,5	1.280
Normalstein 4 seitig gesp.	40/20	15	-	16,7	72	4,31	6	17,5	1.280
Halbstein	20/20	15	-	33,3	144	4,32	6	12	1.748
Abdeckplatte	50/30	6	-	2	60	30	10	21	1.280

Bauphysikalische
Angaben:

Frostbeständig

Seesteiner Zaun- und Hohlblocksteine werden permanent eigen überwacht.

Siehe auch VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.

Download der Verlegeanleitung unter www.seesteiner.at.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonstiges:

Füllbeton Bedarf: ca. 67 Liter/m²

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit	Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.		
	 begehrbar	 PKW befahrbar	 LKW befahrbar*
Oberfläche:	Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.		
	 beton-rau	 gerumpelt	 gespalten
	 geschliffen	 gestrahlt	 imprägniert
System:	 Mehrformat	 System Seesteiner	 VG5
Einsatzbereiche:	 Einfahrt, Straße Weg	 Plätze & Flächen	 Terrasse & Pool
	 Rand- begrenzung	 Mauer, Zaun & Stufen	 Hang & Böschung
	 Gestaltung		
CE-Kriterien:	 Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.		

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.